

Lebendige,  
atemberaubende  
Poster und  
Verkaufsaufsteller  
mit kompaktem  
6-Farb-Pigmentdrucker  
(24 Zoll/A1)  
mit niedrigen  
Gesamtbetriebskosten

iPF6400SE

**you can**

Erstellen Sie atemberaubende Poster und Werbematerialien mit diesem kompakten Drucker, der sich ideal für Unternehmen jeglicher Größe eignet. Die LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttinten (auch in Rot) sorgen für lebhaftere, langlebige Ergebnisse.

|   |
|---|
| 60,96 CM  |
| 2.400 ×<br>1.200 DPI                                    |
| LUCIA EX<br>6 FARBEN                                    |
| AUSTAUSCHBARE<br>TINTENTANKS<br>WÄHREND DES<br>DRUCKENS |
| SPARMODUS   |
| POSTERARTIST<br>LITE                                    |
| A1-NORMALPAPIER<br>34 SEKUNDEN                          |
| RANDLOSDRUCK  |



iPF6400SE

#### Die entscheidenden Vorteile:

- Dauerhafte, langlebige Poster und Verkaufsaufsteller mit dem LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttintensystem
- Zusätzliche rote Tinte für leuchtende Rot- und Orangetöne
- Volle Produktivität bei sämtlichen Druckjobs mit Tintentanks (130 ml und 300 ml), die direkt während des laufenden Druckvorgangs austauschbar sind
- Minimierte Produktionszeit und niedrige Kosten durch den raschen Druck im schnellen Sparmodus
- Kompaktes, neues Design mit zahlreichen Funktionen auf kleinstem Raum
- Beeindruckende Poster im Großformat mit der Software PosterArtist Lite und dem Druck-Plug-in für Microsoft Office (kostenlos mitgeliefert)
- Unkomplizierter Druck mehrerer Formate (von allgemeinen Grafikformaten bis hin zu CAD- und GIS-Zeichnungen) mit dem mitgelieferten Programm „Direct Print & Share“

 imagePROGRAF

**Canon**

# Technische Daten: imagePROGRAF iPF6400SE

| DRUCKERMODELL                                  | imagePROGRAF iPF6400SE  |
|--|---|
| <b>TECHNOLOGIE</b>                             |   |
| Druckertyp                                     | 6 Farben – 24 Zoll / 609,6 mm   |
| Druckertechnologie                             | Canon Inkjet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)  |
| Anzahl Düsen                                   | Gesamt: 15.360 – BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 Düsen pro Farbe   |
| Druckauflösung                                 | 2.400 × 1.200 dpi   |
| Düsenenteilung                                 | 1.200 dpi × 2   |
| Strichgenauigkeit                              | ±0,1 % oder genauer   |
| Tintentröpfchengröße                           | 4 Picoliter   |
| Tintenkapazität                                | Starter-Tinte: 90 ml – BK / MBK / M / C / Y / R<br>Tinte: 130 ml oder 300 ml – BK / MBK / M / C / Y / R   |
| Tintentyp                                      | Pigmentierte Tinte: LUCIA EX<br>6 Farben: BK / MBK / M / C / Y / R  |
| Kompatibilität mit Betriebssystemen            | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 Bit), Server 2012 (64 Bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS 10.9.x  |
| Druckersprachen                                | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)   |
| Standardschnittstellen                         | USB 2.0 High-Speed<br>Ethernet 10 / 100 Base-T/TX   |
| RAM-Puffer                                     | 256 MB  |
| <b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT (A1, Vollfarbbild)</b> |   |
| Druckgeschwindigkeit (Normalpapier)            | 34 Sek. (Schnellmodus)<br>1 Min. 45 Sek. (Standardmodus)  |
| Druckgeschwindigkeit (Beschichtetes Papier)    | 60 Sek. (Schnellmodus)<br>1 Min. 45 Sek. (Standardmodus)  |
| Druckgeschwindigkeit (Hochglanz-Fotopapier)    | 1 Min. 58 Sek. (Schnellmodus)<br>3 Min. 41 Sek. (Standardmodus)   |
| <b>PAPIER-VERARBEITUNG</b>                     |   |
| Medienbreite                                   | Rollenpapier und manuelle Zufuhr von oben: 203,2 mm (8 Zoll) – 610 mm (24 Zoll)   |
| Medienstärke                                   | Papierrolleneinheit: 0,07 – 0,8 mm<br>Manuelle Zufuhr von oben: 0,07 – 0,8 mm   |
| Minimale bedruckbare Papierlänge               | Rollenpapier: 203,2 mm (8 Zoll)<br>Manuelle Zufuhr von oben: 279,4 mm (11 Zoll)   |
| Maximale bedruckbare Papierlänge               | 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)<br>Manuelle Zufuhr von oben: 1,6 m  |
| Ränder (oben, unten, seitlich)                 | Empfohlene Fläche:<br>Rollenpapier – oben: 20 mm, unten: 5 mm, links/rechts: 5 mm<br>Manuelle Zufuhr von oben – oben: 20 mm, unten: 23 mm, links/rechts: 5 mm<br><br>Bedruckbare Fläche:<br>Rollenpapier – oben: 3 mm, links/rechts: 3 mm<br>Rollenpapier, Randlosdruck – oben: 0 mm, unten: 0 mm, links/rechts: 0 mm<br>Manuelle Zufuhr von oben – oben: 3 mm, unten: 3 mm, links/rechts: 3 mm |
| Maximaler Druckmedien-durchmesser              | 150,0 mm  |
| Papierzufuhrmethode                            | Zufuhr über Rolle: Eine Rolle, Zufuhr von oben, Front-Ausgabe<br>Manuelle Zufuhr von oben: Ein Bogen, Front-Ausgabe   |
| Randlosdruckbreite (nur Rollenpapier)          | 10 Zoll (254 mm), B4 (257 mm), 14 Zoll (356 mm), 16 Zoll (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17 Zoll (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 Zoll (610 mm)  |
| <b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>                 |   |
| Abmessungen (B × T × H)                        | 101,7 × 70,2 × 34,4 cm<br>Gewicht: ca. 44 kg (ohne Verbrauchsmaterial und Stand)<br>Haupteinheit bei offenem Ausgabefach und mit Stand: 101,7 × 87,0 × 99,1 cm; bei geschlossenem Ausgabefach: 101,7 × 75,1 × 99,1 cm<br>Gewicht: ca. 54 kg (ohne Verbrauchsmaterial)   |

| DRUCKERMODELL                             | imagePROGRAF iPF6400SE   |
|---|--|
| <b>MITGELIEFERTE SOFTWARE</b>             | Canon-Druckertreiber, Statusanzeige, FreeLayout & iR-Kopiervergrößerung, optimierter Treiber für AutoCAD, Druckmedienkonfigurationstool, PosterArtist Lite (nur für Windows), Druck-Plug-in für Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (nur für Windows), Direct Print & Share (nur für Windows) |
| <b>ENERGIE- UND BETRIEBSANFORDERUNGEN</b> |  |
| Stromversorgung                           | Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme                         | Normalbetrieb: max. 100 W<br>Ausgeschaltet (Standby): max. 0,5 W   |
| Betriebsumgebung                          | Temperatur: 15-30 °C, 10-80 % (kondensationsfrei)  |
| Lärmbelastung (ca.)                       | Normalbetrieb: max. 49 dB(A)<br>Standby: max. 35 dB(A)<br>Schallstärke: 6,4 Bel<br>Nach ISO 7779   |
| Gesetzliche Vorschriften und Zertifikate  | Europa: CE-Kennzeichnung, Deutschland: TÜV-Siegel, Russland: EAC<br>Andere Länder: CB-Zertifizierung   |
| Umweltzertifikate                         | Internationales Energy Star-Programm (WW), RoHS-Richtlinie   |
| <b>OPTIONEN</b>                           |  |
| Druckerstand                              | ST-29  |
| Rollenhalter-Set:                         | RH2-25   |
| <b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>                 |  |
| Tintentanks                               | 130 ml: PFI-106 BK / MBK / M / C / Y / R<br>300 ml: PFI-206 BK / MBK / M / C / Y / R   |
| Druckkopf                                 | PF-05  |
| Wartungseinschub                          | MC-16  |

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

Original Tinten von Canon werden in Verbindung mit Canon Großformatdruckern als wichtiger Bestandteil des Großformat-Druckersystems entwickelt. In diese Tinten fließen die fortschrittlichen Technologien unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ein. Canon empfiehlt daher die Verwendung von Original-Tintentanks von Canon, um die optimale Leistung von Canon-Großformatdruckern zu nutzen.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

Stand: Januar 2014  
Bestell-Nr.: 1400023

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09  
(zum Ortstarif)  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
canon.ch