

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker



Gerätespezifikationen	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Ausgabegeschwindigkeit				
Farbe A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 10 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 10 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.
Schwarzweiß A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen¹	Bis zu 30.000 Seiten/Monat			
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 1.500 Seiten			
Speicher	128 MB	256 MB		512 MB
Prozessor	525 MHz			
Anschlussmöglichkeiten	Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct High Speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct High Speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct High Speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct High Speed USB 2.0
Papierverarbeitung				
Automatischer Vorlageneinzug (AVE)				
Kapazität³	Entfällt		Vorlagenglas	15 Blatt
Formate			Bis zu 216 x 297 mm	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte			Entfällt	60 bis 105 g/m ²
Zusatzzufuhr				
Kapazität³	Entfällt		10 Blatt	Entfällt
Formate			Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
Papiergewichte			60 bis 163 g/m ²	
Druckmaterialarten			Normalpapier Postpapier Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Briefumschläge Etiketten Recyclingpapier Normalpapier (Rückseite) Postpapier (Rückseite) Leichter Karton (Rückseite) Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Recyclingpapier (Rückseite)	

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

Haupt-Papierfach				
Kapazität³	150 Blatt			
Formate	Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	60 bis 163 g/m ²			
Druckmaterialarten	Normalpapier Postpapier Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Briefumschläge Etiketten Recyclingpapier Normalpapier (Rückseite) Postpapier (Rückseite) Leichter Karton (Rückseite) Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Recyclingpapier (Rückseite)			
Papierausgabe				
Ausgabekapazität³	100 Blatt (Schriftseite nach unten)			
Drucken	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Erste Seite nach nur bis zu	19 Sekunden in Farbe / 19 Sekunden in Schwarzweiß	13 Sekunden in Farbe / 12 Sekunden in Schwarzweiß	19 Sekunden in Farbe / 19 Sekunden in Schwarzweiß	13 Sekunden in Farbe / 12 Sekunden in Schwarzweiß
Auflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi optimierte Bildqualität			
Maximaler Druckbereich	4,0 mm von allen Seitenrändern			
Seitenbeschreibungssprachen	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	PostScript 3-kompatibel PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	PostScript 3-kompatibel PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Druckfunktionen	Bildoptionen (Standard, Fotos, Präsentation, Design, POP) Einstellen der Farbabstimmung PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen Automatische Rasterung (Standard, Feinheit, Abstufung) Manueller Duplexdruck Mehrfachnutzen Wasserzeichen Benutzerdefinierte Formate Seitenanpassung an Papierformat Skalieren Verkleinern/Vergrößern Entwurfsmodus Sortierung Bidirektionale Drucktreiber Auftragsüberwachung			
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Mopria® Print Service Plug-in ⁴
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 7 (32-/64-Bit), 8 (32-/64-Bit), 8.1 (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit nur über Windows v3-Treiber), 2003 Server (32-/64-Bit), Windows Server 2008 (32-/64-Bit), Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows Server 2012 (64-Bit), Windows Server 2012 R2 (64-Bit), Vista (32-/64-Bit) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32-/64-Bit) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32-/64-Bit) Ubuntu® 12.04 (32-/64-Bit)			
Netzwerkprotokolle	Entfällt	Entfällt	Scan-to-E-Mail, Scan-to-SMB (SMB-/SMB2-Client), Scan-to-FTP (FTP-Client), LDAP für Adressbuch	
		Kabelgebunden: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Pre-Shared Key SNMPv3	Entfällt	Kabelgebunden: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Pre-Shared Key SNMPv3, Kerberos
	WPA, WPA2 (Personal), WPS, IPv4 (einschließlich DHCP/BOOTP/RARP/AutoIP), IPv4 Filter, IPv6 (einschließlich DHCPv6), IPv6:Bonjour, LPD, Port9100, IPP, IPPS, SNMPv1, SNMPv2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, E-Mail-Warnungen, HTTP, HTTPS, EWS, Bonjour (mDNS), DNS, WDS (Drucken/Scannen), SSL/TLS (mit Selbstzertifikat)			
Unterstützte Schriften	Entfällt	81 PostScript-Schriften 81 PCL-Schriften 16 PDF-Schriften	Entfällt	81 PostScript-Schriften 81 PCL-Schriften 16 PDF-Schriften

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

Kopieren	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Geschwindigkeit (Farbe) A4 / 210 x 297 mm	Entfällt		Bis zu 10 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.
Geschwindigkeit (Schwarzweiß) A4 / 210 x 297 mm			Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.
Dokumentenscanner			Vorlagenglas	Automatischer Vorlageneinzug für 15 Blatt
Format Dokumentenscanner			Bis zu 216 x 297 mm	Bis 216 x 356 mm
Duplex (Eingabe:Ausgabe)			1:1	
Anzahl			1 bis 99	
Auflösung			Bis zu 600 x 600 dpi	
Erste Kopie nach			Nur 40 Sekunden in Farbe / 24 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 30 Sekunden in Farbe / 20 Sekunden in Schwarzweiß
Kopierfunktionen			Verkleinern/Vergrößern (25 %-400 %) Heller/Dunkler Schärfe Farbabstimmung Auto-Belichtung Ausweiskopiermodus Randlöschung Sortieren	
Scannen	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Funktionalität	Entfällt		Scannen von Dokumenten in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß	
Zufuhrgeschwindigkeit – Schwarzweiß			Nur Vorlagenglas	Scannen mit bis zu 14 Images/Min. – A4
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe			Nur Vorlagenglas	Scannen mit bis zu 9 Images/Min. – A4
Auflösung (max.)			200 dpi 300 dpi 600 dpi 1200 dpi (nur TWAIN)	200 dpi 300 dpi 600 dpi 1200 dpi (nur TWAIN)
Bittiefe			24-Bit-Farbe, 8-Bit- Graustufen, 1-Bit-Linien	24-Bit-Farbe, 8-Bit- Graustufen, 1-Bit-Linien
Maximaler Scanbereich			Vorlagenglas: Bis zu 216 x 297 mm	Automatischer Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm
Netzwerkprotokoll			FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Dateiformate			PDF-Nur-Bild-Dateien TIFF JPEG	
Unterstützte Scanziele			Scan-to-Network Computer (SMB/ FTP) Scan-to-E-Mail (SMTP/POP3) WSD Anwendung (TWAIN USB/Netzwerk), WIA (USB/WSD-Scan) Mac 10.6 oder höher (USB/Netzwerk/Mac ICA) USB	

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

Fax	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Faxen ohne PC-Unterstützung⁵				
Faxübertragungsrate	Entfällt			33,6 Kbit/s
Speicher				2 MB
Auflösung				Bis zu 406 x 392 dpi (Superhohe Bildqualität) Bis zu 203 x 392 dpi (Superfein) Bis zu 203 x 196 dpi (Hohe Qualität) Bis zu 203 x 98 dpi (Standard)
Kompression				MH/MR/MMR/JBIG/ 1-Bit-Kompression
Faxmodul-Funktionen				Automatische Wahlwiederholung Automatische Sendewiederholung Ziellwahl (bis zu 8 Nummern) Adressbuch (bis zu 99 Adresseinträge) Gruppenfax (bis zu 6) Zeitversetzte Übertragung Deckblattautomatik Schutz gegen unerwünschte Faxe Faxweiterleitung (Weiterleiten, Drucken & Weiterleiten, E-Mail, E-Mail und Drucken, Weiterleiten an Server, Weiterleiten an Server und Drucken)
Sicherheit				
Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Secure HTTPS (SSL/TLS) • Secure IPP • SSL • IP-Filterung • IPv6 • WEP (64-/128-Bit) • WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (Mischmodus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secure HTTPS (SSL/TLS) • Secure IPP • SSL • IP-Filterung • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64-/128-Bit) • WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (Mischmodus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secure HTTPS (SSL/TLS) • Secure IPP • SSL • IP-Filterung • IPv6 • WEP (64-/128-Bit) • WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (Mischmodus) • Netzwerkadressbuch-Authentifizierung (LDAP, Windows Kerberos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secure HTTPS (SSL/TLS) • Secure IPP • SSL • IP-Filterung • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP(64-/128-Bit) • WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (Mischmodus) • Netzwerkadressbuch-Authentifizierung (LDAP, Windows Kerberos)
Wi-Fi-Sicherheit				
	<ul style="list-style-type: none"> • WEP(64-/128-Bit) • WPA2-PSK (AES) • WPA/WPA2-PSK (Mischmodus) 			
Geräteverwaltung				
Xerox® CentreWare® Internet Services				
Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus 			
Prüfen der Druckwarteschlange	Anzeige aktueller und abgeschlossener Aufträge			
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PDF, TIFF, JPEG)		Druckfertige Dateien (PS, PCL® 5c/6, PDF, TIFF, JPEG)	
Geräteverwaltung	Ermöglicht Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts			
Browser	Einfacher Zugriff auf den integrierten Webserver des Geräts über einen gängigen Webbrowser.			
Xerox® Mobile Solutions				
Xerox® PrintBack	PrintBack nutzt sämtliche Funktionen des Druckers, den Sie normalerweise benutzen, und stellt diese auf Ihrem Mobilgerät mit Apple®-iOS®- oder Android™-Betriebssystem zur Verfügung. Wenn Sie unterwegs oder außerhalb Ihres Büros arbeiten und auf Ihrem Mobilgerät ein wichtiges Dokument erhalten, können Sie dieses Dokument mithilfe von PrintBack einfach an den Standarddrucker senden, den Sie bereits über Ihren Computer im Büro benutzen, und so den Druckauftrag starten. Außerdem unterstützt diese Lösung die gängigsten Büro-Dateitypen (Microsoft® Office-Dokumente, PDF etc.) und bietet Druckqualität ohne Kompromisse.			
Leistungsaufnahme	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 5 A				
Endlosdruck (durchschnittlich)	220 Watt	340 Watt	220 Watt	330 Watt
Bereitschaftsmodus	Max. 45 Watt			
Energiesparmodus	Max 10 Watt			
Ruhezustand	Max 3,5 Watt			

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

Betriebsumgebung				
Temperatur	10 °C bis 32 °C			
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %			
Schalldruckpegel Drucken Bereitschaft	Max. 49,1 dB(A) Max. 21,9 dB(A)			
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	Max. 35 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Phaser 6020	394 mm	304 mm	234 mm	10,9 kg
Phaser 6022	397 mm	398 mm	246 mm	12,4 kg
WorkCentre 6025	410 mm	389 mm	318 mm	14,5 kg
WorkCentre 6027	410 mm	439 mm	388 mm	16,9 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Phaser 6020	481 mm	393 mm	388 mm	12,6 kg
Phaser 6022	508 mm	505 mm	391 mm	13,8 kg
WorkCentre 6025	542 mm	511 mm	468 mm	17,9 kg
WorkCentre 6027	567 mm	541 mm	533 mm	19,9 kg
Normenkonformität / Zertifizierungen	<p>Normenkonformität EN 60950-1:2006 2. Ausgabe / IEC 60950-1:2005 2.Ausgabe CE-Kennzeichen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC EMV-Richtlinie 2004/108/EC EN 55022, Klasse B EN 55024 REACH-Richtlinie 1907/2006 R&TTE-Richtlinie 1995/5/EC RoHS-Richtlinie 2011/65/EU WEEE-Richtlinie 2012/19/EU Verordnung Nr. 1275/2008 der EU-Kommission, ergänzt durch (EU) Nr. 801/2013 (ErP Lot 26) EN 300328 / 301893 (europäische WiFi-Norm)</p> <p>Zertifizierungen ENERGY STAR® Microsoft WHQL GS-Zeichen Mopria® Print Service USB 2.0 Hi-Speed Wi-Fi-zertifiziert Apple® AirPrint Apple Universal Binaries Apple Bonjour® Google Cloud Print™ IPv6 Ready</p> <p>Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>			

Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • Phaser 6020 Farbdrucker oder Phaser 6022 Farbdrucker oder WorkCentre 6025 Farb-Multifunktionsdrucker oder WorkCentre 6027 Farb-Multifunktionsdrucker • Tonerpatrone (Kapazität: 500 Seiten⁵) • Installationsübersicht, Kurzanleitung, CD mit Software und Dokumentation • Netzkabel • USB-Kabel

Verbrauchsmaterial und Optionen		
Tonerpatronen	Bezeichnung	Bestellnummer
	Schwarz: 2000 Standardseiten ⁶	106R02759
	Cyan: 1000 Standardseiten ⁶	106R02756
	Magenta: 1000 Standardseiten ⁶	106R02757
	Gelb: 1000 Standardseiten ⁶	106R02758

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Eventuell Firmware-Upgrade erforderlich.

⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.