Datenblatt

HP ScanJet Pro 2000 s1 Scanner mit Einzelblattzuführung

Größerer Mehrwert durch einen aufgeräumten Arbeitsplatz

Schnell, kostengünstig und darauf ausgelegt, von einfachen Farbdruckaufträgen bis zu komplexen Arbeitsabläufen alles zu erledigen. Digitalisieren Sie größere Projekte schnell und zuverlässig mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 24 S./Min. bzw. 48 Bildern/Min. und automatischem 50-Blatt-Vorlageneinzug.[1] Empfohlen für 2.000 Seiten pro Tag.

Kompakte Größe. Schnelle Scans. Zuverlässige Ergebnisse.

- Erstellen Sie Scans mit bis zu 24 S./Min. bzw. 48 Bildern/Min.[1] dank Funktionen zum beidseitigen Scannen in einem Durchgang.
- Schaffen Sie Platz für mehr Produktivität. Der HP ScanJet Pro zeichnet sich durch geringen Platzbedarf und modernes Design aus – perfekt für Ihren Schreibtisch.
- Kein Aufwärmen – dank der HP Instant-on-Technologie können Sie umgehend mit dem Scannen beginnen.
- Die automatische Dokumentenzuführung fasst bis zu 50 Blatt – für schnelles unbeaufsichtigtes Scannen.

Optimierte Workflows dank One-Touch-Scans

- Optimieren Sie sich wiederholende Scanaufträge mit der Abspeicherung individueller Scanprofile auf den Schnellwahl-Tasten
- TWAIN und ISIS® sind mit vollem Funktionsumfang integriert, sodass Sie Bilder direkt in Anwendungen scannen können.
- Übertragen Sie Scans dank integrierter OCR in bearbeitbare Textdateien, sichere PDF-Dateien oder andere Dateitypen.
- Mit der HP Scan-Software können Sie Scans umgehend mit Anwendern teilen oder in gängigen Cloud-Zielen archivieren.

Professionelle Erfassung von geschäftlichen Dokumenten

- Mit HP Scan Software definieren Sie Scanprofile für verbreitete Dokumenttypen und scannen an mehrere Ziele.
- Dank funktionsreicher Softwareprogramme lassen sich Dokumente, Visitenkarten und weitere Dateitypen erfassen und organisieren.
- Deutlich lesbare Scans mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi

Zubehörteile und Services

Zubehör	**L2760A** HP ScanJet Pro 2000 s1 mit Einzelblattzuführung – Walzenaustausch-Kit
Service und Unterstützung	**U9JQ3E** HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro2xxx, 3 Jahre **U9JQ7PE** HP Anschlussgarantieservice mit Austausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2xxx, 1 Jahr **U9JQ4E** HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2xxx, 3 Jahre **U9JQ8PE** HP Anschlussgarantieservice mit Vor-Ort-Austausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2xxx, 1 Jahr **U9JQ2E** HP Standardaustauschservice für ScanJet Pro 2xxx, 3 Jahre **U9JQ6PE** HP Anschlussgarantieservice mit Standardaustausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2xxx, 1 Jahr **U9JQ5E** HP Rückgabeservice für ScanJet Pro 2xxx, 3 Jahre **U9JQ9PE** HP Anschlussgarantieservice mit Rückgabe für ScanJet Pro 2xxx, 1 Jahr (U9JQ3E, U9JQ7PE: alle außer Baltische Staaten, Südafrika und Türkei. U9JQ4E, U9JQ8PE: Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Schweiz, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien, Niederlande, Polen, Russland und Griechenland. U9JQ2E, U9JQ6PE: Baltische Staaten, Südafrika. U9JQ5E, U9JQ9PE: Türkei)

Technische Daten

Bedienfeld	Scan-Taste, Einschalttaste mit LED und LED für Fehleranzeige
Technische Daten des Scanners	**Scannertyp** Einzelblattzufuhr; **Scantechnologie**: CMOS CIS; **Scan-Eingangsmodi**: Ein Standard-Scan-Modus auf der Vorderseite für HP-Scans an Windows-Betriebssysteme, HP Easy Scan/ICA an Mac-Betriebssysteme und Drittanbieter-Anwendungen über TWAIN, ISIS und WIA; **Twain-Version**: Windows: TWAIN Version 2.1; Mac: nicht verfügbar; **Farbscannen**: Ja; **DPI-Einstellungen für Ausgabeauflösung**: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1.200 ppi; **Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung**: Führt keine beliebigen Skalierungen aus
Scangeschwindigkeit[2]	Bis zu 30 S./Min./60 Bilder/Min.
Scanauflösung	**Optisch** Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, Einzelblattzuführung); **Hardware**: Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, Einzelblattzuführung)
Scan-Dateiformat	Für Texte und Bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text) und durchsuchbare PDF-Dateien
Erweiterte Scannerfunktionen	Automatische Farberkennung, automatisches Zuschneiden, automatische Belichtung, automatische Seitenausrichtung, OCR, Kantenentfernung, Hintergrundbereinigung, Stanzlochentfernung, Festlegen von Blindfarben, Seitenbegradigung, Scannen an Cloud, Scannen an E-Mail, PDF-Sicherheit
Graustufen/Bittiefe	256/24-Bit extern/48-Bit intern
Druckvolumen	Empfohlen für bis zu 2.000 Seiten pro Tag
Kapazität der automatischen Dokumentzuführung	50 Blatt
Konnektivität	**Standard** Hi-Speed USB 2.0;
Externe E/A-Anschlüsse	1 USB 2.0
Druckmedienverarbeitung	
Medientypen	Einzelblattpapier, bedrucktes Papier (Laser und Tinte), vorgestanztes Papier, Bankschecks, Visitenkarten, Lieferscheine, Durchschreibesatz, zuvor geheftete Medien mit entfernten Heftklammern
Medienformat (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Mediengewicht (ADF)	50 bis 180 g/m²
Kompatible Betriebssysteme	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- oder 64-Bit
Mindestsystemvoraussetzungen	**PC**: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internetzugang erforderlich, USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer
Mitgelieferte Software	HP WIA Scannertreiber, HP TWAIN Scannertreiber, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (nur Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (nur Windows), EMC ISIS (nur Windows)
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (B x T x H)	**Minimal**[1]: 300 x 172,9 x 152,1 mm; **Maximal**: 300 x 488 x 303 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktgewicht	2,6 kg
Paketgewicht	4,0 kg
Betriebsumgebung	**Temperatur**: 10 bis 35º C **Luftfeuchtigkeit**: 15 bis 80 % RL (nicht kondensierend)
Datenspeicher	**Temperatur**: -40 bis 60º C
Stromversorgung	**Voraussetzungen**: Eingangsspannung: 90 bis 264 V Wechselstrom, 50/60 Hz; **Energieverbrauch**: 3,6 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,0 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (Auto-Off-Modus), 0,1 Watt (ausgeschaltet); **ENERGY STAR**: Ja
Prüfzeichen	IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 und alle anwendbaren Änderungen; CSA/UL 60950-1, zweite Ausgabe (2007); EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2; Sicherheit (EAC); CE (Europäische Union); PVOC (Kenia); TER (Kuwait); SON (Nigeria); SASO (Saudi-Arabien); NRCS (Südafrika); Sicherheitsgenehmigung (Ukraine) **Elektromagnetische Verträglichkeit**: Emissionen Klasse B; CISPR 22:2008 (international); EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-Zeichen); EAC-EMV-Zertifikat; EMV-Genehmigung (Ukraine); EN 61000-3-2:2014 (Oberwellen); EN 61000-3-3:2013 (Flimmer); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR®-zertifiziert; CECP; EPEAT Silver
Lieferumfang	**L2759A** HP ScanJet Pro 2000 s1-Scanner mit Einzelblattzuführung; Installationshandbuch; Support-Flyer; Garantiekarten; 2 CDs; Netzkabel; Netzteil; USB-Kabel
Garantie	1 Jahr Garantie für den Ersatz der gesamten Einheit, Standard-Geschäftszeiten, Standard-Geschäftstage

Fußnoten

[1] Scangeschwindigkeit gemessen bei 300 dpi (Schwarz-Weiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

[1] Mit eingeklappten Ein- und Ausgabefächern und geschlossenen Abdeckungen.
[2] Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Verbindungsart, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA6-7437, Oktober 2018