Lexmark™

CX522ade

Zuverlässigkeit. Sicherheit. Produktivität.

CX522ade

epeat

AirPrint

mopria

Google Cloud Print 2.0 Ready

Unison TONER

Lexmark CX522ade

Der Multifunktionsdrucker Lexmark CX522ade erreicht eine Druckgeschwindigkeit bis zu 33 Seiten pro Minute* und ist mit einem 10,9-cm-Farbtouchscreen ausgestattet. Neben der zuverlässigen Verarbeitung diverser Medienformate und -größen umfasst er Tools, mit denen Sie den Tonerverbrauch reduzieren können und trotzdem genau die richtige Farbe erhalten.

Allzeit einsatzbereit

- Ein 1,2-GHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 6 GB Arbeitsspeicher ermöglichen das Drucken von bis zu 33 Seiten pro Minute*.
- Scannen Sie bis zu 47Seiten pro Minute.
- Stahlrahmen und robuste Konstruktion für starke Beanspruchung und raue Umgebungen.
- Längere Betriebsdauer durch langlebige Fixierer- und Imaging-Komponenten.
- Unison™-Austausch-Tonerkassetten bieten bis zu 5.000 Farb- und 8.500 Schwarzweiß-Seiten**.
- Drucken Sie weiter in Schwarzweiß, selbst wenn der Farbtoner leer ist.

Farbe, die langfristig Geld spart

- Dank der PANTONE®-Farbanpassung, eingebetteter Farbmusterseiten und des Lexmark Farbaustauschs können Sie genaue, professionelle Farbausdrucke erzeugen.
- Toner sparen mit einer Reihe von Tools, mit denen Sie auswählen können, wann und mit wie viel Farbe Sie drucken wollen.

Leistungsfähige Zuführung

- Die zuverlässige, flexible Medienhandhabung unterstützt Karton, kleine Medien und Umschläge direkt von der Standard-Papierzuführung oder dem praktischen Einzelblatteinzug.
- Die 251-Seiten-Standardzuführung kann auf bis zu 1.451 Seiten erweitert werden.

Einfache Interaktion

- Der neigbare 10,9-cm-e-Task-Touchscreen bietet Komfort- und Produktivitäts-Apps und kann an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das direkte Drucken gängiger Formate ganz ohne Computer.
- Dank kompakter Stellfläche flexible Platzierung an mehreren Standorten möglich.
- Einfache Verbindung über Ethernet, USB oder mobile Druckoptionen.

Rundum-Sicherheitspaket

- Die Rundum-Sicherheitsarchitektur von Lexmark sorgt für den Schutz Ihrer Informationen – auf dem Dokument, im Gerät und beim Senden über das Netzwerk.
- Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Document Imaging Security ausgezeichnet***.

Umweltschutz an erster Stelle

- Energiemanagement-Funktionen sorgen für reduzierten Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus.
- Standardmäßig beidseitiger Druck spart Papier.
- Mit Preisen ausgezeichnetes Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) zur Wiederverwertung von Tonerkassetten.

* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY für den einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.
*** Auszeichnung basiert auf Daten aus Westeuropa.

Lexmark CX522ade

1 CX522ade mit 10,9-cm-e-Task-Farbtouchscreen
462 x 442 x 588 mm

2 650-Blatt-Doppelzuführung
133 x 424 x 416 mm

3 550-Blatt-Fach
133 x 424 x 416 mm

Verstellbarer Druckerstand (nicht abgebildet)
521 x 653 x 625 mm

Drehbarer Unterschrank (nicht abgebildet)
263 x 476 x 600 mm

Standard

Optional

Hinweis 1: Unterstützt eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung oder eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung und eine optionale 550-Blatt-Zuführung mit der 650-Blatt-Doppelzuführung darüber.
Hinweis 2: Alle Maße werden als Höhe x Breite x Tiefe angezeigt. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im „Handbuch: Drucker, Option und Druckerstandkompatibilität“ unter http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple, Inc. Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria-Alliance®-Logos sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und Zertifizierungszeichen von Mopria Alliance, Inc. PANTONE®, PANTONE® Goe™ und andere Marken von Pantone, Inc. sind Eigentum von Pantone, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (http://www.openssl.org/).

Produktspezifikationen	Lexmark CX522ade
Drucken	
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu[5]	Schwarz: 33 Seiten/Minute / Farbe: 33 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: <8.5 Sekunden / Farbe: <8.5 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
Speicher / Prozessor	Standard: 2048 MB / Maximal: 6144 MB / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz
Festplatte	Option available
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen[1]	1500 - 8500 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu[2]	85000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Kopieren	
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu[5]	Schwarz: 33 Seiten/Minute / Farbe: 33 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 9.5 Sekunden
Scannen	
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik)
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 21 / 23 Seiten/Minute / Farbe: 13 / 14 Seiten/Minute
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 47 / 50 Seiten/Minute / Farbe: 30 / 32 Seiten/Minute
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	ADF: 50 Blatt
Faxen	
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps
Verbrauchsmaterialien[6]	
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu)	1,400-page Colour (CMY) Cartridges, 2,000-page Black Cartridge, 5,000-page Colour (CMY) Extra High Yield Cartridges, 8,500-page Black Extra High Yield Cartridge, Average continuous cartridge yield is stated number of standard pages as listed. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798.
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu[4]	125000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten
Papierhandhabung	
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung
Papierhandhabung optional	550-Sheet Tray, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximal: 1450+1 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt
Unterstützte Medien	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl-Etiketten, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Unterstützte Medienformate	10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6
Allgemeine Angaben[3]	
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Optionale Netzwerkanschlüsse	Marknet N8372 WiFi Option
Geräuschemission	Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 56 dB(A) / Scannen: 55 dB(A)
Spezifizierte Betriebsumgebung	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Höhe: 0 bis 3.048 Meter, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
Garantie	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

Alle Informationen in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

[1]"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. [2]"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. [3]Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. [4]Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. [5]Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. [6]Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.