C532dn/C542dn - Technische Daten



Intelligente, intuitive A4-Farbdrucker, die kleinen Unternehmen und Arbeitsgruppen einfach mehr bieten

Diese Drucker setzen neue Standards in puncto Druckqualität und Dokumentensicherheit für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen, und überzeugen durch eine extrem hohe Druckgeschwindigkeit und ein leistungsstarkes neues Druckwerk. Darüber hinaus bietet der C542dn mit anpassbarem Touchscreen (7 Zoll) und der OKI sXP (smart Extentable Platform) intelligentes Drucken und Konnektivität zu Systemen, die Pull-Printing unterstützen.

Effizientes Arbeiten für höhere Produktivität

- Beeindruckende Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe
- Hohe Papierkapazität von bis zu 1.410 Blatt mit zwei zusätzlichen Papierfächern
- 1 GB RAM für den reibungslosen Druck von Dokumenten mit vielen Grafiken
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Mobiles Drucken von Smartphones und Tablets, kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 und AirPrint von Apple Inc.
- Optional: Wireless LAN-Modul
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem System, damit alle Benutzer ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung



Überragende Druckqualität und Medienflexibilität

- Druckauflösung von echten 1.200 x 1.200 dpi für überragende Druckqualität
- Flexible Druckmedienhandhabung von A6 bis zu Bannern mit einer Länge von 1.320 mm, Papiergewichte bis zu 220 g/m²
- Standardmäßiger Duplex-Druck



Einfache Einrichtung und Verwendung

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Videos zu Installation und Austausch von Verbrauchsmaterialien
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihr System über das Portal von OKI aktualisieren
- Fehlerbehebung direkt über den Bildschirm des Systems und über die App "OKI Mobile Print" (C542dn)
- Stiller Modus, ideal für kleinere Büros



A4 Farbe/Schwarzweiß Duplex, netzwerkfähig Druckt A6 bis zu 1.320 mm, bis zu 220 g/m² 1–20 Benutzer

Wichtige Sicherheitsfunktionen

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- "Private Print" Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente und Kartenfreigabe" (optional), sodass Benutzer alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für eine sichere Übermittlung und einen sicheren Empfang von Dokumenten



Offene Architektur (sXP-Technologie) von OKI für C542dn

- sXP (smart Extendable Platform) ermöglicht Konnektivität zu Systemen, die Pull-Printing unterstützen sowie zu anderen Systemen
- Intuitiver, anpassbarer Farb-LCD-Touchscreen (7 Zoll)
- Auf dem System können auch Anwendungen von Drittanbietern ausgeführt werden, wie PaperCut MF und Drivve Image
- Zugriff auf die Software SENDYS Explorer LITE zum Dokumentenmanagement ohne zusätzliche Kosten
- Optional: SENDYS Output Manager, sodass Administratoren die Druckaufträge aller Benutzer zentral verwalten können, was zu Kosteneinsparungen und weniger Umweltbelastung führt
- Software Development Kit (SDK) für die schnelle Umsetzung einer maßgeschneiderten Lösung



Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unserer Drucker machen es möglich
- Energiesparender "Tiefschlaf"-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb automatisch den Energieverbrauch auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch
- Kostenloses Recycling-Programm für Verbrauchsmaterialien
- Langlebige LED-Technologie ohne bewegliche Bauteile

C532dn/C542dn - Farb- und Schwarzweißdrucker

DRUCKER		BEDIENFELD (C542dn)	
	30 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß	LCD-Display	7 Zoll-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
Zeit bis zum 1. Druck	7,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß	und Tastenoberfläche, 20 Tasten, 2 LEDs	
	C532dn: Bis zu 27 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 28 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus	Allgemeine Ausstattungsmerkmale	
Aufwärmzeit	C542dn: Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu	Speicher	1GB RAM; 3 GB eMMC
	28 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus	Umgebung	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE		· Onigebung	Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C bis 43 °C, 10 %
Anschlüsse	USB 2.0-System, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (Vorderseite), Host USB x 1 (Anschluss für IC- Kartenleser), Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)	Stromversorgung	bis 90 % RF 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±-2 %
			Durchschnittlich: 670 W; Max.: 1.250 W; Leerlauf: 90 W;
Druckersprachen	PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS	Stromverbrauch	Energiesparmodus: < 14 W; Tiefschlaf: < 1,1 W; Auto-Off: < 0,5 V Betrieb: < 54dB(A); Stand-by: 37 dB(A); Stromsparmodus: kein
	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SMMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise	Geräuschpegel	Geräuschemsissionen
		Abmessungen (B x T x H)	427 x 571 x 279 mm
Netzwerk und Protokolle		Gewicht ⁴	C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg
Netzwerk und Protokolle		Auslastung	Maximal: 60.000 Seiten/Monat; Empfohlen: Bis zu 6.000 Seiten/Monat
		Gewährleistung	3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
OS-Kompatibilität ¹	Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11	Produkt-Artikelnummern	C532dn: 46356102 C542dn: 46356132
		Zubehör (Artikelnummern)	
		2. Papierfach	46361802
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	Verschlüsselung, Secure Print, Secure Erase, MAC-Filter,	3. Papierfach	46361802
		Wireless LAN-Modul	45830202
		Kartenleser-Sicherungskit	46566001
Utility Suite ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (nur C542dn), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²	Unterschrank	
		VERBRAUCHSMATERIALIEN (A	1
		Tonerkartuschen* (1.500 Seiten)	Cyan: 46490403; Magenta: 46490402; Gelb: 46490401; Schwarz: 46490404
		Tonerkartuschen* (6.000 Seiten)	Cyan: 46490607; Magenta: 46490606; Gelb: 46490605
Schriften		Tonerkartusche* (7.000 Seiten)	Schwarz: 46490608
Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap- Schriftarten: OCR-A/B, USPS ZIP Barcode	Bildtrommeln**	Cyan: 46484107; Magenta: 46484106; Gelb: 46484105;
Barcode	10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code	(30.000 Seiten)	Schwarz: 46484108
		Transportband (60.000 Seiten)	46394902
DRUCKQUALITÄT	1	Fixiereinheit (60.000 Seiten)	
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi		
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)	*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis z 2.000 A4-Seiten gedruckt werden. **Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitige	
Papierverarbeitung		Druck	- ,
Papierkapazität	Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²		
Papierkapazität optionale Fächer	Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;	3 Jahre Garantie Unsere Systeme werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandard hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Deutschland - www.oki.de/garantie Schweiz - www.oki.ch/garantie	
Maximales Fassungsvermögen	1.410 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²		
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5, A6, B6; Fach 2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Halbblatt, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), benutzerdefiniertes Format (bis zu einer Länge von 1.320 mm einschließlich Banner); Duplex: A4, A5, B5		

Deutschland - www.oki.de/garantie Schweiz - www.oki.ch/garantie Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²Nur Windows; ³Nur Mac; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH	OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)	OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Hansaallee 187	Baslerstrasse 15	Campus 21
D-40549 Düsseldorf	CH-4310 Rheinfelden	Businesszentrum Wien Süd
Tel. +49(0)2115266-0	Tel. +41(0)618279494	Liebermannstrasse A02 603
Fax : +49(0)211593345	Fax: +41(0)618279490	A-2345 Brunn am Gebirge
info@oki.de	info@oki.ch	Tel. +43(0)2236677110
WWW.OKI.DE	WWW.OKI.CH	Fax: +43(0)2236677110-999





Papiergewicht

Duplex





office@oki.at www.oki.at

Standard

Papierfach 1/2/3: 64 bis 176 g/m²;

Druckseite unten: 150 Blatt (80 g/m²) Papierausgabe | Druckseite unten: 130 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²

Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m², Duplex: 64 bis 176 g/m²