

Kleinster A3-Farbdrucker mit überragender Druckqualität – auch für Orte mit beschränktem Platzangebot

Diese äußerst kompakten Drucker der C800 Serie sind Multitalente und bieten überragende Druckergebnisse. Die Zeiten riesiger A3-Drucker sind vorbei – diese Drucker sind so kompakt, dass sie problemlos in kleinen Büros oder im Einzelhandel Platz finden und Sie Marketingmaterialien sofort hausintern drucken können.

Die Drucker der C800 Serie werden Ihrem tagtäglichen Druckbedarf gerecht, überzeugen durch schnellen und zuverlässigen Druck, und schützen die Vertraulichkeit von Dokumenten.

Hauptfunktionen

- Der kleinste A3-Drucker auf dem Markt, ideal auch für den Einzelhandel
- Hervorragende Medienflexibilität – A6 bis zu A3, Banner bis zu 1.321 mm
- Bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe
- Schneller Duplexdruck (optional bei n-Modellen)
- Papierkapazität bis zu 1.990 Blatt und Mediengewichte von 64 bis 256 g/m²
- Überragende Druckqualität 1.200 x 1.200 dpi (C843dn)
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung



Bedienerfreundlich

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem System, damit alle Benutzer diese ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihren Drucker über das OKI Portal aktualisieren

Wichtige Sicherheitsfunktionen

- „Private Print“ Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente und Kartenfreigabe[#] (optional), sodass Benutzer sich alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für sichere Übermittlung und einen sicheren Empfang von Dokumenten



Erweiterte Konnektivität

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- Optional: Wireless LAN-Modul
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 für mobiles Drucken unterwegs



Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unserer Drucker machen es möglich
- Energiesparender „Tiefschlaf“-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb automatisch den Energieverbrauch auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch
- Bei leeren Farbkartuschen erfolgt der Druck in Schwarzweiß
- Kostenloses Recycling-Programm für Verbrauchsmaterialien
- Langlebige LED-Technologie ohne bewegliche Teile

A3/A4	✓
Farbe/Schwarzweiß	✓
Netzwerkfähig/Duplex	✓
Druckt A6 bis zu 1.321 mm, bis zu 256 g/m ²	✓
1–30 Benutzer	✓

C823, C833, C843 – Farb- und Schwarzweißdrucker

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	C823: A4: 23 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß; A3: 13 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß C833/C843: A4: 35 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß; A3: 20 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß
Zeit bis zum 1. Druck	C823: 14 Sek. Farbe/Schwarzweiß C833/C843: 9,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß
Aufwärmzeit	Bis zu 25 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
Schnittstelle und Software	
Anschlüsse	USB 2.0-System, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 Host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
Druckersprachen	C823: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843: A4: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript3 Emulation, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
OS-Kompatibilität ¹	Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1X-Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ² , Datenverschlüsselung ² , IP-Filter, IPSec
Utility Suite ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁷ , PDF Direct Print ^{3/7} , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
Schriften	
Druckerschriftarten	C823: Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode C833/C843: Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Barcode	10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code
Druckqualität	
Auflösung	C823/C833: ProQ2400 Multi-Level-Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C843: 1.200 x 1.200 dpi
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)
Papierverarbeitung	
Papierkapazität	Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²
Papierkapazität optionale Fächer	Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Fach 4: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	1.990 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Fach 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Umschläge (Com-10, DL, C5, C4), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner); Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; benutzerdefinierte Formate: 148,5–297 mm x 182–431,80 mm (B x L)
Papiergewicht	Fach 1: 64 bis 220 g/m ² ; Fach 2/3/4: 64 bis 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m ² ; Duplex: 64 bis 220 g/m ²
Duplex	Standard: C823dn, C833dn, C843dn; Optional: C823n, C833n
Papierausgabe	Druckseite unten: 250 Blatt, Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m ²)

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²SDHC-Speicherkarte erforderlich; ³Nur Windows; ⁴SDHC-Speicherkarte (Secure Digital High Capacity) unterstützt bis zu 32 GB. OKI haftet nicht für die Kompatibilität bei Verwendung nicht originaler SDHC-Speicherkarten von OKI; ⁵Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; ⁶Nur Mac OS X; ⁷Nur C833/C843

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)2115266-0
Fax : +49(0)211593345
info@oki.de
www.oki.de

Allgemeine Ausstattungsmerkmale

Speicher	Standard-RAM: 256 MB; Maximaler RAM: 768 MB (C823/C833); Standard-RAM: 512 MB; Maximaler RAM: 768 MB (C843) Optional: SDHC-Speicherkarte ⁴ : 16 GB
Umwelt	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
Stromversorgung	220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±2 %
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 700 W; Max.: 1.170 W; Leerlauf: 100 W; Energiesparmodus: < 12 W; Tiefschlaf: < 1,0 W; Auto-Off: < 0,15 W
Geräuschpegel	Betrieb: < 52 dB(A); Stand-by: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (B x T x H)	449 x 552 x 360 mm
Gewicht ⁵	ca. 37 kg (n-Modelle); ca. 40 kg (dn-Modelle)
Auslastung	Maximal: 75.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 1.500 bis 5.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
Produkt-Artikelnummern	C823n: 46471514 C823dn: 46550702 C833n: 46396614 C833dn: 46550705 C843dn: 46468704

Zubehör (Artikelnummern)

Speicher	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-Speicherkarte ⁴	16 GB: 44848903
2./3./4. Papierfach	44713903
Unterschrank	01321101
Unterschrank mit Untergestell	44853903
Duplex	44717603 (Standard bei dn-Modellen)
Wireless LAN-Modul	45830202
IC-Kartenhalter	46539501
Verbrauchsmaterialien (Artikelnummern)	
Tonerkartuschen* (7.000 Seiten)	Cyan: 46471103; Magenta: 46471102; Gelb: 46471101; Schwarz: 46471104
Tonerkartuschen** (10.000 Seiten)	Cyan: 46443103; Magenta: 46443102; Gelb: 46443101; Schwarz: 46443104
Bildtrommeln** (30.000 Seiten)	Cyan: 46438003; Magenta: 46438002; Gelb: 46438001; Schwarz: 46438004
Transportband (80.000 Seiten)	44846204
Fixiereinheit (100.000 Seiten)	44848805

*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 17978. Mit der Erstausrüstung des Druckers können bis zu 2.500 A4-Seiten gedruckt werden.

**Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.



3 Jahre Garantie

Unsere Systeme werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

Deutschland - www.oki.de/garantie
Schweiz - www.oki.ch/garantie
Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

OKI Systems (Österreich)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236677110
Fax : +43(0)2236677110-999
office@oki.at
www.oki.at

⁴Ab 2017 über das OKI Firmware Portal verfügbar



OKI