

A4-Schwarzweiß-Modelle

SP 330DN
SP 330SN
SP 330SFN

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen

Die SP330-Serie bietet die für Ihre Anforderungen passende Lösung, sei es eine einfache Bedienung, schnelles Drucken oder multifunktionale Produktivität. Dank der kompakten Stellfläche sind diese Modelle ideal für kleinere Räume und die Wartung und Verwaltung sind einfach und intuitiv.

Die Modelle dieser Serie bieten:

- Schnelle Ausgabe mit 32 Seiten pro Minute
- SP 330DN ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch oder Tresen
- SP 330SN zum Drucken, Scannen und Kopieren
- SP 330SFN mit 4,3 Zoll großem Touchpanel, ARDF und Fax-Funktion

SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	SP 330DN	SP 330SN	SP 330SFN
ALLGEMEIN			
Aufwärmzeit (Sek.)	26	30	30
Ausgabe 1. Seite: S/W (Sek.)		7,5	
Geschwindigkeit (Seiten/Minute)		32	
Speicher: Standard (MB)	128	256	256
Gewicht (kg)	13	18	18
Abmessungen (B x T x H) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Stromversorgung		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Laser-Klassifizierung		Laser-Produkt der Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)	

KOPIERER (SP 330SN, SP 330SFN)

Mehrfachkopieren	-	Bis zu 99 Kopien	Bis zu 99 Kopien
Auflösung (dpi)	-	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Vergrößerung/Verkleinerung		25 - 400%	
Zoom	-	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprachen: Standard	PCL5e (Mac OS), PCL6 (Windows), PostScript 3		
Auflösung: Max. (dpi)	1.200 x 1.200		
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB 2.0 (Typ B) zum Drucken über USB-Kabel		
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Windows®-Umgebungen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher		
Weitere unterstützte Umgebungen	Linux		

SCANNER (SP 330SN, SP 330SFN)

Scannen: SW (Vorlagen/Min)	-	13	13
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	-	4,5	4,5
Auflösung: Max. (dpi)	-	600	600

FAX (SP 330SFN)

Kompatibilität	-	-	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsrate (Sekunden)	-	-	3
Modem: Max. (kBit/s)	-	-	33,6

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6		
Papiereinzug: Standard (Blatt)	300		
Papiereinzug: Max. (Blatt)	550		
Papierausgabe: Standard (Blatt)	125	50	50
Papiergewicht (g/m²)	52 - 162		

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max. (kW)		1,025 oder weniger	
Ruhemodus (W)	0,72 oder weniger	0,87 oder weniger	0,87 oder weniger
TEC (kWh)*	0,41	0,42	0,42

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

OPTIONEN

1x 250-Blatt-Papierkassette, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit (Seiten)	1.000
Toner (normale Reichweite) (Seiten)	3.500
Toner (Seiten)	7.000

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 10752

RICOH
imagine. change.



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.