

Monolaser-Multifunktionsgerät

Samsung MultiXpress M5360RX

Das kompakte Einstiegsgerät mit ausgewachsener
Leistung und Anpassbarkeit



Mit dem Monolaser-Multifunktionsgerät MultiXpress M5360RX haben Teams und Abteilungen ein kompaktes Einstiegsmodell an ihrer Seite, das neben Produktivität und wirtschaftlichem Betrieb mit einer hervorragenden Anpassbarkeit punktet. Dank Android™-basiertem Bedienkonzept lassen sich alle Funktionen über den 7 Zoll großen Infrarot-Farb-Touchscreen präzise abrufen und individuell ausrichten. Eine hohe Druckgeschwindigkeit, ein 1,5-GHz-Quad-Core-Prozessor und umfangreiche Zubehöroptionen sorgen dafür, dass selbst großvolumige Druckaufträge schnell und in professioneller Qualität erledigt werden können.

Funktionen

- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen (opt.)
- Druck-/Kopiergeschwindigkeit von bis zu 53 S./Min. (A4, einseitig)
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
- 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor
- 7 Zoll Infrarot-Farb-Touchscreen mit Android™-basiertem Bedienkonzept
- Bis zu 3.240 Blatt Papierkapazität
- Duplexeinheit standardmäßig enthalten
- Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung (RADF)
- NFC-Technologie für sichere mobile Druckprozesse (opt.)
- Offene XOA-E Plattform für individuelle Lösungen

Technische Daten

Drucken

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 53 S./Min.
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 7,5 Sek.
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
Druckersprachen (Emulationen)	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Duplexdruck	Standard

Kopieren

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 53 S./Min.
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 4,5 Sek.
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
Zoom	25–400 %
Mehrfachkopien	1–9.999
Kopierfunktionen	ID-Kopie, N-Up, Broschüre, Bildwiederholung, Autom. Anpassung, Buchkopie, Posterkopie, Wasserzeichen u.v.m.

Scannen

Kompatibilität	TWAIN, ICDM, SANE
Methode	Farb-CCD
Geschwindigkeit	Bis zu 53 ipm @ 300 dpi (SW/Graustufen/Farbe)
Formate	TIFF, JPEG, PDF, Durchsuchbare PDF, Kompakte PDF/PDF Verschlüsselung, Digitale Signatur in PDF, PDF/A, XPS
Max. Vorlagengröße	216 x 356 mm
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Scan-to	E-Mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax

Faxen (opt.)

Kompatibilität	ITU-T G3, Super G3
Modem	33,6 Kbps
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi
Speicher	HDD

Papiermanagement

Papierkapazität	520-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweck-Papierfuhr; max.: 3.240 Blatt
Ausgabekapazität	500 Blatt (Face down)
Papierformate	Innerhalb min. 96 x 148 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht	Mehrzweckpapierzufuhr: 60–163 m ² , Papiermagazin: 60–163 m ² , Duplex: 50–105 g/m ²
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges, vorbedrucktes und gelochtes Papier, Recycling-, Baumwoll-, Bankpost- und Geschäftspapier, Archive
Spezialmedien	Umschläge, Etiketten, Postkarten, Karton
Einzug	100-Blatt-RADF (Autom. Vorlageneinzug mit Wendung)

Allgemein

Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (opt.)
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk	Samsung
Prozessor	1,5 GHz (Quad-Core)
Speicher	4 GB
Festplatte	320 GB (verfügbare Benutzerkapazität: 279 GB)
Bedienfeld	7 Zoll Farb-Touchscreen (IR)
Geräuschemission ²	Drucken: < 56 dB (A), Kopieren: > 59 dB (A), Standby: < 37 dB (A)
Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, 3x USB 2.0 Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type) (opt.), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE) (opt.)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/Win 7/2008 Server R2/Win 8/Win 8.1/Server 2012/Server 2012 R2/Win 10 Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6/Fedora 12–20/OpenSuSE 11.2–13.1/Ubuntu 10.04–14.04/SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 6, 7/Mint 13–16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6–10.11
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, WSD Scan
Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 2,0 Watt, Standby: < 30 Watt, Durchschnitt: < 900 Watt
TEC-Wert	< 3,9 kWh/Woche
Spannung	220–240 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen	630 x 501 x 645 mm (B x T x H)
Gewicht (netto)	42,8 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Max. Druckvolumen (Duty Cycle)	Bis zu 300.000 S./Monat
Empfohlen	Bis zu 25.000 S./Monat
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Verbrauchsmaterial	
Toner Schwarz	MLT-D358S/ELS (ca. 30.000 Seiten ³)
OPC-Trommel	MLT-R358/SEE (ca. 100.000 Seiten)
Optionen	520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (max. 3), 2.100-Blatt-Großraummagazin, Unterschrank, 1-Fach Finisher (500 Blatt), 2-Fach Finisher (100/500 Blatt), 4-Fach Mailbox, Heftklammereinheit, Arbeitsablage, Bodenplatte, Fax-Schnittstelle, WLAN/NFC-Kit, WLAN/NFC/BLE-Kit, FDI-Schnittstelle

¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779. | ³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.