

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

Die VersaLink B600 Drucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.  
Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Systemspezifikationen		B600/DN
<b>Geschwindigkeit 1-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Bis zu 55 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
<b>Geschwindigkeit 2-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Bis zu 49,3 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	250.000 Seiten	
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 20.000 Seiten	
<b>Festplatte</b>	Optionale 250-GB-Festplatte	
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz ARM Dual-Core	
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB	
<b>Anschluss</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC Tap-to-Pair	
<b>Controller-Funktionen</b>	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Technische Daten		
Elektrische Anschlusswerte		
<b>Europa</b>	Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Leistungsaufnahme		
<b>Fortlaufender Druck<sup>3</sup></b>	Max. 900 Watt	
<b>Bereitschaftsmodus (Standby)<sup>3</sup></b>	Max. 72 Watt	
<b>Energiesparmodus (Ruhezustand)<sup>3</sup></b>	Max. 0,9 Watt	
<b>Ausgeschalteter Zustand<sup>3</sup></b>	Max. 0,3 Watt	
Betriebsbedingungen		
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	0 bis 35 °C	
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	10 bis 32 °C	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %	
<b>Schallleistungspegel</b> Betrieb Bereitschaft	Max. 70 dB(A) Max. 42 dB(A)	

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

<b>Schalldruckpegel</b> Betrieb Bereitschaft	Max. 56,8 dB(A) Max. 27,1 dB(A)			
<b>Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)</b>	Weniger als 47 Sekunden			
<b>Hochfahrzeit</b>	Weniger als 79 Sekunden			
<b>Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
B600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443 mm	22,3 kg
B600/DN mit 1 zusätzlichen Behälter	427,4 mm	465,5 mm	566 mm	28,9 kg
B600/DN mit Großraumbehälter	427,4 mm	465,5 mm	902 mm	42 kg
B600/DN mit Großraumbehälter und Finisher	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	48,8 kg
B600/DN mit Großraumbehälter und Mailbox	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	47,3 kg
550-Blatt-Behälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
<b>Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
550-Blatt-Behälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Festplatte	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
<b>Zertifizierungen</b>				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Drucken</b>				
<b>Ausgabe der ersten Seite nach (frühestens)</b>	6,3 Sekunden			
<b>Druckauflösung</b>	Bis 1200 x 1200 dpi			
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF- XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Maximal bedruckbarer Bereich</b>	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante			

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

<b>Druckfunktionen</b>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen          Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit          Broschüreneerstellung          Entwurfsmodus          Auftragsidentifizierung          Auftragsüberwachung          Persönlicher Druck          Drucken von USB          Probeexemplar          Gespeicherter Auftrag          Skalierung          Geschützte Ausgabe (Secure Print)          Leerseiten überspringen          Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen          Duplexdruck (Standardeinstellung)          Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen</p>
<b>Drucken von USB</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A          Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B          Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p>Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012          Mac OS®, Version 10.10, 10.11, 10.12          Citrix          Redhat® Enterprise          Linux®          IBM® AIX® 7.2          HP-UX® 11iv3          Oracle® Solaris 11.3          Fedora Core 24          SUSE® 13.2</p>
<b>Schriftarten</b>	<p>PostScript-Schriften: 136          PCL-Schriften: 83</p>
<b>Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen</b>	
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)</b>	<p>Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als für traditionelle Software sind für ConnectKey Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.</p>
<b>Mobile Lösungen und Apps</b>	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.</p>
<b>Google Cloud Print™</b>	<p>Google Cloud Print verbindet Drucker mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel von Smartphone, Tablet, Chromebook-Notebook und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.</p>
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b>	<p>Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Kostenloses Plug-in, herunterladbar aus dem Google Play™ Store.</p>
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer Serverversion (am Standort des Kunden) als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht dem Kunden so unübertroffene Flexibilität.</p>

Sicherheit	
<b>Standard-Sicherheitsfunktionen</b>	Firmware-Verifizierung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung (optionale Festplatte) 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS-140-2 TLS/SSL SNMPv3 Kit für Smart Cards (CAC/PIV.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Netzwerk-Authentifizierung Zugriffskontrollen Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte Ausgabe (Secure Print)
Kostenzählung	
<b>Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)</b>	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Druckfunktion
<b>Kostenzählung</b>	Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit installierter Festplatte 1000 Benutzerkostenstellen ohne Festplatte (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client)
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Administrator kann die Funktionen per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Verwaltungsmenü am Steuerpult des Geräts verwalten.</li> <li>• Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.</li> </ul>
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Druckfunktionen.</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen sind auf <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> verfügbar.</li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>
Druckmaterial	
Zusatzzufuhr	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	150 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Material Umltpapier Umschläge Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	550 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
<b>Bis zu 4 zusätzliche Behälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	550 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
<b>Großraumbehälter (optional, kann mit einem zusätzlichen Behälter kombiniert werden)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	2000 Blatt
<b>Materialformate</b>	Standardformate: A4 SSZ
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Material Umweltpapier Leichter Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
<b>Gesamtfassungsvermögen<sup>4</sup></b>	
<b>Standardkapazität</b>	700 Blatt
<b>Maximale Kapazität</b>	3250 Blatt
<b>Materialausgabe</b>	
<b>Ausgabefach</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	500 Blatt mit Sensor „Behälter voll“ (ohne Finisher oder Mailbox)
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Standard
<b>Finisher (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	500-Blatt-Behälter, 50-Blatt-Hefter
<b>Mailbox (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Vier 100-Blatt-Fächer

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

Druckerverwaltung	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> </ul>
Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
<b>Gerätestatus</b>	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Quick Links</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien – PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote-Services	
<b>Automatische Zählerablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>Wartungsassistent</b>	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	VersaLink B600 Drucker Standard-Tonerpatrone Schwarz: Für 10.300 Druckseiten <sup>5</sup> CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung sowie Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel

# Xerox® VersaLink® B600 Drucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
<b>Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone</b>	Schwarz: 46.700 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03944
<b>Hochleistungs-Tonerpatrone</b>	Schwarz: 25.900 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03942
<b>Standard-Tonerpatrone</b>	Schwarz: 10.300 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03940
<b>Trommeleinheit</b>	Schwarz: 60.000 Seiten <sup>6</sup>	101R00582
<b>Zubehör/Optionen</b>		
<b>2.000-Blatt-Großraumbehälter</b>		097S04948
<b>550-Blatt-Behälter</b>		097S04949
<b>Finisher (500-Blatt, Hefter für 50 Blatt)</b>		097S04952
<b>Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)</b>		097S04953
<b>Transportrolle</b>		097S04954
<b>Unterschrank</b>		097S04955
<b>WLAN-Adapter (WLAN-Kit)</b>		497K16750
<b>Productivity Kit mit 250-GB-Festplatte</b>		497K18360

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßiger monatlicher Durchsatz.

<sup>3</sup> Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>4</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>6</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Leistung variiert je nach Auflage, Materialformat-/ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/about-xerox/recycling](http://www.xerox.de/about-xerox/recycling).

[www.xerox.de](http://www.xerox.de)

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.