

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker



Der VersaLink C9000 Farbdrucker basiert auf Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Geschwindigkeit 1-seitig A4 A4 SSZ Rückenheftung 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	bis zu 55 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) max. 40 S./Min. max. 32 S./Min. max. 27 S./Min. max. 25 S./Min.	
Geschwindigkeit 2-seitig A4 A4 SSZ Rückenheftung 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	bis zu 47 S./Min. (LSZ) bis zu 38 S./Min. max. 32 S./Min. max. 27 S./Min. max. 18 S./Min.	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	270.000 Seiten	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	bis zu 30.000 Seiten/Monat	
Festplatte	320-GB-Festplatte	
Prozessor	1,6 GHz Dual-Core	
Arbeitsspeicher	4 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)	
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support	
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch	

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Technische Daten des Geräts				
Elektrische Anschlusswerte				
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10A			
Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ³	2,82 kWh			
Bereitschaftsmodus ³	max. 73,8 Watt			
Ruhezustand ³	max. 0,53 Watt			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	Unter 48 °C und gemäß MN2-810.13			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 °C bis 28 °C Darf max. 28°C betragen, wenn die Luftfeuchtigkeit bei 85 % liegt.			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 % Darf max. 62,5 % bei 32 °C betragen			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,83 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 3,24 B(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,64 B(A) Bereitschaftsmodus: 3,38 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: max. 58,2 dB(A) Bereitschaftsmodus: max. 15,1 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 58,1 dB(A) Bereitschaftsmodus: 15,3 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Max. 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	max. 16 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C9000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
VersaLink C9000/GX	668,5 mm	723 mm	1071 mm	108 kg
Zweibehälter-Modul	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Tandembehältermodul	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Großraumbehälter	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29,0 kg
Office Finisher	1012,0 mm	552 mm	1012 mm	28,0 kg
Finisher Option: Broschürenmodul für Office Finisher	1012,0 mm	597 mm	1080 mm	9,2 kg
BR Finisher mit Broschürenmodul	1221,4 mm	723 mm	1055,1 mm	60,9 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C9000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Großraumbehälter	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg
Zweibehälter-Modul	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Tandembehältermodul	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg
Office Finisher	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Broschürenmodul für den Office Finisher	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
BR Finisher mit Broschürenmodul	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg
Horizontaltransport für BR Finisher mit Broschürenmodul	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	Bis zu 10,5 Sekunden (Farbe)			
	Bis zu 10 Sekunden (Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF- XPS TIFF JPEG HP-GL			
Farbmanagement	Eingebettete Schmuckfarbtabelle mit der Möglichkeit zum Tauschen der Pantone® genehmigten Farbtabelle, benutzerdefinierter Spot Color Editor, Xerox® Precise Farbmanagementsystem-Software (Standard bei GX)			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante			
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (wenn Endverarbeitungsoptionen vorhanden) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen			
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX®			

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

	HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ angelegt werden. Häufig verwendete Druckeinstellungen lassen sich speichern und dann auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken nutzen. Dadurch werden die Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.
Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büro eigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Als modulare Druckmanagement- und Mobilitätslösungen ermöglichen die Xerox® Workplace Solutions Produktivitätssteigerung und Kostensenkung. Kontrollieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte und sorgen Sie zugleich für mobile Produktivität durch vereinfachte Workflows bei hoher Sicherheit und Bedienkomfort – für Drucksysteme jeder Marke an jedem Standort. Xerox® Workplace Solutions bieten flexible Lizenzoptionen für Unternehmen jeder Größe, die beliebig erweitert werden können. • Xerox® Workplace Suite: Ihr Standort, Ihr Server • Xerox® Workplace Cloud: Einfache Einrichtung, Cloud-Administration Nähere Informationen zur Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud finden Sie unter www.xerox.com/mobility.
Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr System herunterladen.

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe (Secure Print) Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung max. 60.000 Benutzerkennungen; max. 60.000 Kostenstellenummern max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
Merkmale	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterial	
Zusatzzufuhr	
Kapazität⁴	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm Banner: 320 x 1320,8 mm
Materialgewichte	Einseitig: 64 bis 350 g/m ² Duplex: 64 bis 300 g/m ²

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge extra dicker Karton extra dicker Hochglanzkarton Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten dicker Karton dicker Hochglanzkarton Briefkopfpapier dünner Karton dünner Hochglanzkarton vorgedrucktes Material Postkarten Umweltpapier
Behälter 1 und Behälter 2	
Kapazität⁴	520 Blatt
Formate	Behälter 1: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm Behälter 2: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm
Materialgewichte	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Dicker Karton dicker Hochglanzkarton Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton vorgedrucktes Material Umweltpapier
Zweibehälter-Modul	
Kapazität⁴	1.040 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm
Materialgewicht	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Dicker Karton dicker Hochglanzkarton Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton vorgedrucktes Material Umweltpapier
Tandembehältermodul	
Kapazität⁴	2.000 Blatt
Formate	A4, B5

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Materialgewichte	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Dicker Karton dicker Hochglanzkarton Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton vorgedrucktes Material Umweltpapier
Großraumbehälter	
Kapazität⁴	2.000 Blatt
Formate	A4, B5
Materialgewichte	64 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton vorgedrucktes Material Umweltpapier
Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität⁴	Bis zu 50 Briefumschläge
Formate	DL, C4, C6, benutzerdefinierte Formate: 90 x 98 mm bis 241 x 332 mm
Materialgewichte	75-90 g/m ²
Gesamtkapazität	
VersaLink C9000/DT Papiervorrat⁴	1.140 Blatt
VersaLink C9000/GX Papiervorrat⁴	2.180 Blatt
maximaler Papiervorrat⁴	5.140 Blatt
Endverarbeitung	
Ausgabefächer	
Ausgabefach	500 Blatt (mit Mittelbehälteroption) 2 x 250 Blatt (mit Mittelbehälteroption, wenn Offset ausgeschaltet ist) 2 x 125 Blatt (mit Mittelbehälteroption, wenn Offset eingeschaltet ist)
Office Finisher (optional)	
Kapazität⁴	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet/1.000 Blatt mit Einzelheftung/750 Blatt mit Doppelheftung (Format A4); Doppelheftung nur in Verbindung mit optionalem Broschürenmodul verfügbar
Formate	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²
Mehrfachhefter	50 Blatt à 90 g/m ²

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Lochen (optional) Europa:	2-/4-fach-Lochung
Broschürenmodul für Office Finisher (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), optional	
Kapazität⁴	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)
Formate	A4 (SSZ), B4 (SSZ), A3 (SSZ)
Rückenheftung	2 - 15 Blatt / Broschüren mit 8 - 60 Seiten, 60 bis 90 g/m ²
Rillen/Ritzen	1 - 15 Blatt / ungeheftet / nur 60 bis 105 g/m ²
Optionaler Business Ready (BR) Finisher mit Broschürenmodul (Horizontaltransport-Kit erforderlich)	
Kapazität⁴	Oberes Ausgabefach, Versatz: 500 Blatt A4, ungeheftet Fach für gestapelte/geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3 ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 (Einfachheftung oder zwei bzw. 4 Heftpositionen) oder 100 geheftete Sätze A3
Formate	Stapeln: A6 bis A3 Heften: B5 bis A3
Materialgewichte	60 bis 300 g/m ² (gestrichen und ungestrichen)
Heften	Einfach- und Mehrfach-Heftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
Lochstanzen Europa	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Broschürenmodul	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m ² (gestrichen), 5 Blatt 177-220 g/m ² (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4
Geräteverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	- Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen - Geeignet für SNMP verwaltete Drucker beliebiger Hersteller - Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	- Behälterstatus/-inhalt - Verbrauchsmaterialstatus - Abrechnung/Nutzung - Quick Links - Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Remote-Services		
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.	
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet, wodurch die Ausfallzeiten verkürzt werden.	
Lieferumfang		
	• Xerox VersaLink C9000 Farbdrucker • Kapazität des Starter-Druckmoduls: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 12.000 Druckseiten⁵, Schwarz: 18.000 Druckseiten⁵ • Trommeleinheit – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: jeweils für 190.000 Seiten)⁶ • Kurzanleitung • Installationsübersicht • CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern und Garantieerklärung) • Netzkabel	
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Standard-Tonerpatronen	Cyan: 12.300 Standardseiten ⁵ Magenta: 12.300 Standardseiten ⁵ Gelb: 12.300 Standardseiten ⁵ Schwarz: 18.900 Standardseiten ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Hochleistungs-Tonerpatronen	Cyan: 26.500 Standardseiten ⁵ Magenta: 26.500 Standardseiten ⁵ Gelb: 26.500 Standardseiten ⁵ Schwarz: 31.400 Standardseiten ⁵	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Trommeleinheit	Cyan: 190.000 Standardseiten ^{6, 7} Magenta: 190.000 Standardseiten ^{6, 7} Gelb: 190.000 Standardseiten ^{6, 7} Schwarz: 190.000 Standardseiten ⁶	101R00602
Tonersammelbehälter	47.000 Standardseiten ⁶	108R01504
Magazin für Office Finisher mit Broschürenmodul (8 Magazine pro Packung)	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)	008R12897
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
Heftklammernbehälter für BR Finisher und Office Finisher (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
Heftklammermagazin für BR Finisher mit Broschürenmodul (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R13177

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Zubehör/Optionen	
Zweibehälter-Modul	097S04969
Tandembehältermodul	097S04970
Großraumbehälter	097S04845
Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office Finisher Gap Filler (erforderlich)	097S04848 497K17370
2-/4-fach-Locher für Office Finisher	497K03870
Broschürenmodul für Office Finisher	497K03852
BR Finisher mit Broschürenmodul mit 2-/4-fach-Lochung	097S04982
Horizontaltransport für BR Finisher	497K17440
Skandinavische 4-fach-Lochung für BR Finisher	497K14370
WLAN-Adapter	497K16750
Xerox Precise Farbmanagementsystem	097S04974

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielter monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Austausch in der Regel nicht während der Lebensdauer des Produkts erforderlich.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.



© 2018 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten.
10/18 BR25164 VC9SS-01GA