

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker



Systemspezifikationen		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Geschwindigkeit 1-seitig A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Bis zu 33 Seiten/Minute Bis zu 28 Seiten/Minute	Bis zu 40 Seiten/Minute Bis zu 34 Seiten/Minute
Geschwindigkeit 2-seitig A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Bis zu 16 Seiten/Minute Bis zu 14 Seiten/Minute	Bis zu 20 Seiten/Minute Bis zu 17 Seiten/Minute
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹		Bis zu 50.000 Seiten/Monat	Bis zu 80.000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen²		Bis zu 4.000 Seiten	Bis zu 6.000 Seiten
Prozessor		1 GHz	
Speicher		1.5 GB	
Konnektivität		USB 2.0 10/100/1000Base-T Ethernet Wi-Fi	
Papierhandhabung		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Vorlageneinzug			
Kapazität³		Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt	Automatischer Vorlageneinzug für beidseitigen Druck: 50 Blatt
Formate		Benutzerdefinierte Formate: 142 x 148 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte		60 bis 105 g/m ²	50 bis 105 g/m ²
Zusatzzufuhr			
Kapazität³		50 Blatt	50 Blatt
Formate		Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte		60 bis 220 g/m ²	
Materialarten		Archivpapier Postpapier Karton Benutzerdefinierte Umschläge Schweres Papier Etiketten Dünnes Papier Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien	
Behälter 1			
Kapazität³		250 Blatt	
Formate		Benutzerdefinierte Formate 99 x 147 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte		60 bis 163 g/m ²	

Behälter 1		
Materialarten	Archivpapier Postpapier Karton Schweres Papier Dünnes Papier Normalpapier Recyclingpapier	
Zusatzbehälter		
Kapazität³	550 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 bis 163 g/m ²	
Materialarten	Archivpapier Postpapier Karton Schweres Papier Dünnes Papier Normalpapier Recyclingpapier	
Gesamtkapazität		
Drucker-Standardkapazität³	300 Blatt	
Gesamtkapazität des Druckers³	850 Blatt	
Materialausgabe		
Ausgabekapazität³	150 Blatt	
Automatische Duplex-Ausgabe	Standard	
Druckerspezifikationen	WorkCentre 3335 WorkCentre 3345	
Elektrische Anschlusswerte		
Europa	220-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5A	
Leistungsaufnahme		
Betrieb⁴	Max. 700 Watt	
Bereitschaftsmodus⁴	Max. 50 Watt	
Ausgeschalteter Zustand⁴	Max. 0,1 Watt	
Ruhezustand⁴	Max. 3,5 Watt	
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 35 Sekunden	
Betriebsbedingungen		
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	0°C bis 40°C 10°C bis 32°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%	
Schallleistungspegel Betrieb Bereitschaft	55 dB(A) oder weniger 26 dB(A) oder weniger	57 dB(A) oder weniger 26 dB(A) oder weniger
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	55 dB(A) oder weniger 26 dB(A) oder weniger	57 dB(A) oder weniger 26 dB(A) oder weniger
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)		
WorkCentre 3335	Breite: 414,6 mm Tiefe: 420,6 mm Höhe: 449 mm Gewicht: 15,51 Kg	
WorkCentre 3345	Breite: 469 mm Tiefe: 444,3 mm Höhe: 482,6 mm Gewicht: 17,27 Kg	

Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)		
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 366 mm Tiefe: 454 mm Höhe: 146 mm Gewicht: 5.36 Kg	
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)		
WorkCentre 3335	Breite: 533 mm Tiefe: 549 mm Höhe: 600 mm Gewicht: 19.26 Kg	
WorkCentre 3345	Breite: 588 mm Tiefe: 549 mm Höhe: 626 mm Gewicht: 21.4 Kg	
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 563 mm Tiefe: 497 mm Höhe: 285 mm Gewicht: 7.62 Kg	
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems		
Zertifizierungen	FCC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Ausgabe Abschnitt 508 NOM-Prüfzeichen GS-Zeichen EAC RoHS-Richtlinie 2011/65/EU WEEE-Richtlinie 2012/19/EU Citrix™-Zertifizierung Cerner (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) Apple® AirPrint® 1.5-Zertifizierung Google Cloud Print™ 2.0-Zertifizierung Mopria®-zertifiziert Wi-Fi Alliance-zertifiziert Blauer Engel MEDITECH ENERGY-STAR-konform® ECOLOGO® EPEAT (USA) Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .	
Kopieren	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Dokumentenscanner	Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt	Automatischer Vorlageneinzug für beidseitigen Druck für 50 Blatt
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu A4 Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 216 x 356 mm	Vorlagenglas: Bis zu A4 DADF: 216 x 356 mm
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck	Bis zu 30 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 40 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm
Geschwindigkeit 2-seitiger Druck	Bis zu 12 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 8,4 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm
Erste Kopie nach	Nur 13 Sekunden vom Vorlagenglas	
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1 und 1:2	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Menge	1 bis 999	
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25% bis 400% in 1%-Schritten	
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

Kopieren	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Kopierfunktionen	Automatische Hintergrundunterdrückung Helligkeitsregler Ausweiskopie Randverschiebung Mehrfachnutzen Auftragsaufbau Foto-Modus Vorabprogrammierung Broschürenderstellung Buchkopieren mit Buchmitte löschen Randausblendung Auftragsunterbrechung Posterkopie	
Druck	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Erste Seite nach	Nur 6.5 Sekunden ⁵	
Auflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi Bildqualität	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript 3-kompatibel PCL® 5e, 6 PDF Direct TIFF JPEG	
Maximaler Druckbereich	4 mm Von allen Seitenrändern	
Druckfunktionen	Wasserzeichen Sortierung Automatischer Duplexdruck Mehrfachnutzen (N-up) Posterdruck Broschürendruck Benutzerdefinierte Formate Seitenanpassung Skalieren Entwurfsmodus Drucken mit der Earth-Smart-Funktion Drucken von USB-Speichergerät Auftragsplanung Drucken von lokaler Festplatte Speichern Speichern und Drucken	
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) , unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B). Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL.	
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® Vista und höher Mac OS™ 10.8.x und höher Diverse Linux®- und Unix-Distributionen	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden	
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP	
Unterstützte Schriften	136 PostScript-Schriftarten 111 skalierbare PCL-Schriftarten 1 Bitmap PCL-Schriftart	
Mobile Solutions und Mobile Device Apps		
Xerox® Mobile Express Driver®	Benutzer von Mobilgeräten können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe von Benutzern von Mobilgeräten beim Support reduziert sich dadurch erheblich.	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

Mobile Solutions und Mobile Device Apps		
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.	
Apple® AirPrint®	Ausdruck von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroei-gene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphones, Tablets, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten. ⁶	
Xerox® Print Service Plug-in for Andro-id™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plugin kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.	
Scannen	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Funktionalität	Farbe und Schwarzweiß	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden	
Zufuhrgeschwindigkeit - Schwarz-weiß	Scannen mit bis zu 20 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Scannen mit bis zu 24 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Zufuhrgeschwindigkeit - Farbe	Scannen mit bis zu 6 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Scannen mit bis zu 8 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Auflösung	Schwarzweiß: Optisch – 600 x 600 dpi Optimiert bis zu 4800 x 4800 dpi	
Bittiefe	8-Bit Graustufen	
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu A4 automatischer Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm	
Netzwerkablageprotokoll	FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Dateiformate	PDF Einzel- und Mehrseiten-TIFF JPEG BMP	
Scannertreiber-Kompatibilität	WIA TWAIN	
Unterstützte Scanziele	Scanausgabeziel E-Mail (SMTP/POP3) Scanausgabeziel WSD Scannen in Anwendung (TWAIN Netzwerk) Scanausgabeziel WSD (WSD Scan) Scanausgabeziel Mac 10.9 oder höher (Netzwerk/Mac ICA) Scanausgabeziel USB Scanausgabeziel Netzwerkrechner (SMB/ FTP) Scanausgabeziel Ordner	
Sicherheit	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Sicherheitsfunktionen	802.1x Secure HTTPS (SSL/TLS) Secure IPP Geschützte Ausgabe SSL IP-Filterung IPv6 SNMP v3 WEP(64-/128-Bit) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2-Personal WPA / WPA2-Enterprise Netzwerkadressbuch-Authentifizierung (LDAP, Windows Kerberos)	
Wi-Fi-Sicherheit		
	Authentifizierungsmethode	Verschlüsselung
	Offen WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise	WEP 64 / 128-Bit ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

Wi-Fi-Sicherheit		
	Optionen der Authentifizierungsmethode „WPA Enterprise“:	
	<ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	
Faxen ⁷		WorkCentre 3335
Faxübertragungsrate	33 KBit/s	WorkCentre 3345
Speicher	5 MB	50 MB
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (Superfein-/Foto-)Auflösung Bis zu 203 x 196 dpi (Fein-)Auflösung Bis zu 203 x 98 dpi (Standard-)Auflösung	
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Faxfunktionen	Adressbuch (Bis zu 200 Kurzwahlnummern, 209 Gruppenwahlnummern) Automatische Wahlwiederholung Automatische Seitenverkleinerung Senden von Farbfaxen Zeitversetztes Senden Faxweiterleitung an EMail/Fax Sperre gegen unerwünschte Faxe Faxspeicher (Empfangen) PC-Fax (nur Windows) Geschützter Faxmodus	
Druckerverwaltung		
Xerox® CentreWare® Web		
Druckerstatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Materialbehälterstatus / -inhalt • Verbrauchsmaterialstatus 	
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen	
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Wahl der Ausgabeoptionen	
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Druckers per Fernzugriff.	
Browser	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0	
Xerox® CentreWare® Internet Services – Website für integrierte Geräte		
	<ul style="list-style-type: none"> • Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung. 	
Xerox® Standard Accounting (Standard)		
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen	
Kostenzählung	Bis zu 1.000 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 500 Gruppenkostenstellen (Abteilung)	
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten. • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren. 	
Remote PrintServices		
Automated Meter Reading (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Druckers für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Druckers. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	

Lieferumfang		
	<ul style="list-style-type: none"> • WorkCentre 3335 Multifunktionsdrucker oder WorkCentre 3345 Multifunktionsdrucker • Druckmodul mit Standardkapazität: 2.600 Seiten⁸ • CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung), Druckertreibern und Garantieerklärung • Installationsanleitung • Kurzanleitungen • Netzkabel • Faxkabel 	
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Tonerpatronen mit besonders hoher Kapazität	15.000 Standard Seiten ⁸	106R03624
Hochleistungs-Tonerpatronen	8.500 Standard Seiten ⁸	106R03622
Standard-Tonerpatronen	2.600 Standard Seiten ⁸	106R03620
Trommeleinheit	30.000 Standard Seiten ⁹	101R00555
Zubehör		
550-Blatt-Materialbehälter		097N02254
Kit für Near Field Communication (NFC)		097N02255
WorkCentre 3335/3345 Kartenleser-Abdeckung		497K17990

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY STAR[®] für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Drucken von USB-Speichergerät.

⁶ Je nach Version oder Hersteller des Mobilgeräts erfordert das Gerät möglicherweise einen kostenlosen Download der App aus dem/den entsprechenden Store/Stores.

⁷ Telefonanschluss erforderlich.

⁸ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁹ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Seitenleistung bezieht sich auf A4-Material/75 g/m². Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.
Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

